

Arkimede Simple vantail - Fiche technique version enduit et plaque de plâtre



Code	Ouverture de passage L X H	Mesure porte LI X HI	A	B	C	HSB	HT
IAK.060SB	600 X 2100	630 X 2110	650	600	1300	2145	2200
IAK.060SW	600 X 2030	630 X 2040	650	600	1300	2075	2130
IAK.070SB	700 X 2100	730 X 2110	750	700	1500	2145	2200
IAK.070SW	700 X 2030	730 X 2040	750	700	1500	2075	2130
IAK.080SB	800 X 2100	830 X 2110	850	800	1700	2145	2200
IAK.080SW	800 X 2030	830 X 2040	850	800	1700	2075	2130
IAK.090SB	900 X 2100	930 X 2110	950	900	1900	2145	2200
IAK.090SW	900 X 2030	930 X 2040	950	900	1900	2075	2130
IAK.100SB	1000 X 2100	1030 X 2110	1050	1000	2100	2145	2200
IAK.100SW	1000 X 2030	1030 X 2040	1050	1000	2100	2075	2130

ATTENTION:

Ne pas utiliser des portes avec des épaisseurs qui ne correspondent aux dimensions.

RAYON R	OUVERTURE DE PASSAGE				
	MESURE Corde D				
	600	700	800	900	1000
1000	1203	1351	1497	1618	1732
1200	1236	1393	1558	1697	1838
1500	1244	1431	1589	1763	1928
1700	1246	1436	1622	1801	1950
2000	1269	1433	1626	1815	2000

RAYON R	OUVERTURE DE PASSAGE				
	MESURE Corde F				
	600	700	800	900	1000
1000	590	684	776	866	954
1200	593	689	784	877	969
1500	596	693	790	886	980
1700	596	695	792	889	985
2000	507	696	794	892	989



ENCOMBREMENTS

Mesure d'encombrement en Largeur:

Largeur de passage (L) x 2 + 100
(Exemple: 800x2+100 = 1700)

Mesure encombrement en Hauteur:

Hauteur de passage (H) + 100
(Exemple: 2100+100 = 2200)



SUR MESURE

Dimensions sur mesure possibles:

HAUTEUR: De mm 1000 à mm 2500

LARGEUR: De mm 600 à mm 1200

RAYON: Minimum: mm 800 – Maximum: pas de limites



ACCESSOIRES

• Chariot portée Kg 120

Arkimede Simple vantail - Fiche technique version enduit et plaque de plâtre

